FAX No. ： 0422ー37ー9820
日機装サーモ株式会社　営業部行き

お見積もり照会フォーム

（判る範囲で結構ですので、以下に記入をお願いいたします。）

御 社 名							
所属部署				役職			
氏 名							
ご連絡先	TEL No.		E-mail				
	FAX No.						
当社製品		温度サーミスタ		工業用		医療機器用	
		計測機器（高精度ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞｰ、サーモメータ、高精度ﾘｱﾙﾀｲﾑﾓﾆﾀ、水分蒸発量測定器、他）					
		その他					
用 途	（出来るだけ詳しくお書きください。）						
サーミスタ ご要求仕様 注）必要事項を記入、または〇印にてご指示ください。 詳細仕様が不明或いは未確定の場合は、網掛部は必須項目です。	測定温度	常用：　℃ ～　℃		最小：　℃ 最大：　℃			
	測定媒体	気体（空気、　）、液体（水、　）、固体表面、その他（　）					
	測定精度	±　℃	温度範囲	℃ ～　℃ において			
	抵抗値	Ω @　℃					
	プローブ 注）右欄の構造以外でも、お気軽にご相談ください。	不要 （サーミスタのみ-リード線付き）	リード線種類：				
		必要 （構造指定： 有り 無し ） 注）有りの場合、下記に記入ください。					
		ｽﾃﾝﾚｽﾁｭｰﾌﾞﾀｲﾌﾟ	直径=Φ　mm、長さ=　mm、取付ﾈｼﾞｻｲｽﾞ：				
		樹脂ﾁｭｰﾌﾞﾀｲﾌﾟ	直径=Φ　mm、長さ=　mm、取付ﾈｼﾞｻｲｽﾞ：				
		ｶﾞﾗｽｼｰｽﾀｲﾌﾟ	直径=Φ　mm、長さ=　mm、取付ﾈｼﾞｻｲｽﾞ：				
		ﾃﾌﾛﾝｼｰｽﾀｲﾌﾟ	直径=Φ　mm、長さ=　mm、取付ﾈｼﾞｻｲｽﾞ：				
		圧着端子ﾀｲﾌﾟ	サイズ：　型式：　形状：				
		表面貼付タイプ	当社標準：Φ10mm、Φ5mm 、その他指定： 有り				
		注射針タイプ	当社標準：0.7mm, 0.9mm, 1.2mm				
		耳栓型タイプ	ｲﾔﾌﾟﾗｸﾞ型（挿入部ﾍﾞﾛｰｽﾞ標準ｻｲｽﾞ：Φ12mm, Φ14mm）				
		その他（特殊仕様の場合は、右欄に記入ください。）					
	ケーブル	ケーブル種類					
		ケーブル径・長さ	サイズ：	長さ：　mm			
	端末形状	ハンダメッキ（標準）	切りっぱなし	被覆除去（ハンダ無し）			
		フォンプラグ	圧着端子付き	コネクタ付き（標準：モレックス）			
				その他（　）			
計測機器関係	高精度データロガー	N542ｼﾘｰｽﾞ（8ﾁｬﾝﾈﾙ）	N542R：温度入力8点　N542RV：温度入力4点＋電圧入力4点				
		LTｼﾘｰｽﾞ（6ﾁｬﾝﾈﾙ/8ﾁｬﾝﾈﾙ）					
	サーモメータ	4600ｼﾘｰｽﾞ	4600型温度計+400ｼﾘｰｽﾞﾌﾟﾛｰﾌﾞ	最大誤差	±0.115℃(0℃～50℃)		
			4610型温度計+4610ｼﾘｰｽﾞﾌﾟﾛｰﾌﾞ	最大誤差	±0.05℃(20℃～50℃)		
	高精度リアルタイムモニタ	N800ｼﾘｰｽﾞ（10ﾁｬﾝﾈﾙ）	分解能：0.001℃、絶対精度：±0.01℃、再現精度：±0.01℃				
	密閉式水分蒸発量測定器	H4300	標準容器内蒸発量=65g/m2 @ 25℃、50%RH				
		H4300S	標準容器内蒸発量=108g/m2 @ 25℃、50%RH				
その他		・試験成績表（ 要 ・ 否 ）					

ありがとうございました。 折り返し、当社営業よりご連絡させていただきます。

日機装サーモ株式会社